

Transpalette Peseur Antideflagrant

Transpalette manuel peseur, convient dans la plupart des applications de pesage pour les environnements difficiles et pour les zones

**Caractéristiques:**

- Indicateur avec clavier de fonction étanche à 16 touches
- boîtier métallique Inox satiné avec protection contre la poussière et l'humidité suivant la norme IP68
- Afficheur LCD rétro-éclairé avec 6 digits de 25 mm de hauteur
- Dessus de fourches en acier inoxydable, transpalette en acier peint
- Roues directrices en caoutchouc / Galets doubles en Vulkolan
- 6 capteurs à jauge de contrainte et connections IP67
- Maximum capacité de levage: 2500 kg
- Poids: environ 120 kg
- Dimensions des fourches: 1170 x 550 x 85 mm
- Précision: +/- 0.05% du poids pesé
- Calibrage et paramétrage configurables par le clavier
- Coupure automatique programmable
- Tirroir batterie extractible et rechargeable en zone saine uniquement
- Environ 50 d'heures d'autonomie
- Bloc d'alimentation 230Vac 50Hz pour recharge en zone saine uniquement
- 2 interfaces bidirectionnelles R232/C configurables

MODÈLES

Référence	Portée	Précision	Dim. Plateau	Prix € HT
TPW3GD20-HML	2000 kg	0.5 kg	1170 x 550 mm	3959
TPW3GD15D-HML	600 / 1500 kg	0.2 / 0.5 kg	1170 x 550 mm	4067
TPW3GD25D-HML	1500 / 2500 kg	0.5 / 1 kg	1170 x 550 mm	4067
TPW3GD6M-Metrologie I	600 kg	0.2 kg	1170 x 550 mm	4609
TPW3GD15DM-M	600 / 1500 kg	0.2 / 0.5 kg	1170 x 550 mm	4880

OPTIONS

Aucune option disponible sur ce produit

IMAGES

aucune image disponible